# Phoenix Contact ST 4-PE/3L

**€ 11,97**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Overig |
| **Breedte** | 6,2 |
| **Lengte** | 101 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Hoogte** | 101 |
| **Diepte** | 83,5 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.080 - 6.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.080 - 4.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.140 - 4.000 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Nee |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Veerklemaansluiting |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Veerklemaansluiting |
| **Aantal klemposities per aansluitniveau** | 2 |
| **PEN-functie mogelijk** | Nee |
| **Breedte/Rastermaat** | 6,2 mm |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 83,5 mm |
| **Model** | Motoraansluitklem |
| **EFNA0008** | V0 |
| **Land van herkomst** | Polen (PL) |

