

Phoenix Contact STEP-PS/ 1AC/48DC/2

€ 157,66

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	90 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	90 mm
Diepte	61 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	174,9 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Breedte in module-eenheden	5
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	30.000 - 56.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	2 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	85.000 - 240.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	95.000 - 250.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	96 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	48 V
Nom. uitgangsstroom 1	2 A
Inbouwhoogte	90 mm
Directe montage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	100.000 - 264.000 V
Model	Voeding

