

Phoenix Contact STEP-PS/48AC/24DC/0.5

€ 62,16

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	18 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	90 mm
Diepte	61 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	21 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Breedte in module-eenheden	1
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC
1e Secundaire spanning	24.000 - 24.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Max. uitgangsstroom 1	0,5 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	48.000 - 52.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	60.000 - 80.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	12 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	0,5 A
Inbouwhoogte	90 mm
Directe montage mogelijk	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	48.000 - 52.000 V
Model	Voeding

