

Phoenix Contact STS 2,5-MT BU

€ 4,58

Kleur	Blauw
Breedte	5,2
Lengte	50,8 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	50,8
Diepte	43
Nom. (meet)spanning	400 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 105.000 °C
Nom. (meet)stroom In	20 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Termipoint-aansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	43 mm
Model	Messcheidingsklem

