

Phoenix Contact STTB 1,5-PV

€ 5,62

Kleur	Grijs
Breedte	4,2
Lengte	67,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	67,5
Diepte	47,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	17,5 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	4,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	47,5 mm
Model	Twee-etage veerdruklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

