Phoenix Contact STTB 4 € 3,70

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	83,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	83,5
Diepte	47,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	30 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Veerklemaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	47,5 mm
Model	Twee-etage veerdrukklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

