

# Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS

€ 155,52

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                |
| Breedte                                  | 30 mm               |
| Gestabiliseerd                           | Ja                  |
| Hoogte                                   | 130 mm              |
| Diepte                                   | 115 mm              |
| Uitvoering elektrische aansluiting       | Overig              |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig              |
| Opgenomen vermogen                       | 137,3 VA            |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie         | Ja                  |
| SIL conform IEC 61508                    | Geen                |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen                |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)  | Nee                 |
| Spanningstype voedingsspanning           | AC/DC               |
| 1e Secundaire spanning                   | 12.000 - 18.000 V   |
| Secundaire spanning instelbaar           | Ja                  |
| Max. uitgangsstroom 1                    | 5 A                 |
| Draagrailmontage mogelijk                | Ja                  |
| Wandmontage mogelijk                     | Nee                 |
| Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz       | 85.000 - 240.000 V  |
| Nom. voedingsspanning bij DC             | 99.000 - 275.000 V  |
| Kortsluitvast                            | Ja                  |
| Vermogensafgifte                         | 60 W                |
| Uitgangsspanning geregeld                | Ja                  |
| Nom. uitgangsspanning 1                  | 12 V                |
| Nom. uitgangsstroom 1                    | 5 A                 |
| Inbouwhoogte                             | 130 mm              |
| Directe montage mogelijk                 | Nee                 |
| Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz       | 100.000 - 264.000 V |
| Model                                    | Voeding             |

