

# Phoenix Contact UBAL 50

€ 11,26

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Kleur                                                | Grijs                  |
| Breedte                                              | 19,2                   |
| Lengte                                               | 82,5 mm                |
| Montagewijze                                         | DIN-rail 35 mm         |
| Hoogte                                               | 82,5                   |
| Diepte                                               | 51                     |
| Nom. (meet)spanning                                  | 1.000 V                |
| Bedrijfstemperatuur                                  | -60.000 - 110.000 °C   |
| Nom. (meet)stroom In                                 | 145 A                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads             | 6.000 - 50.000 mm²     |
| Materiaal isolatielichaam                            | Overig                 |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0                     |
| Afsluitplaat noodzakelijk                            | Nee                    |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                 | Schroefaansluiting     |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                 | Schroefaansluiting     |
| Intern verbonden etages                              | Ja                     |
| Breedte/Rastermaat                                   | 19,2 mm                |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte            | 51 mm                  |
| Model                                                | Klem voor hoge stromen |
| Geschikt voor geleidermateriaal                      | Aluminium/koper        |

