

## Phoenix Contact UBAL 95

€ 21,12

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                | Grijs                           |
| <b>Breedte</b>                                              | 25,1                            |
| <b>Lengte</b>                                               | 93,6 mm                         |
| <b>Montagewijze</b>                                         | DIN-rail 35 mm                  |
| <b>Hoogte</b>                                               | 93,6                            |
| <b>Diepte</b>                                               | 58                              |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                  | 1.000 V                         |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                  | -60.000 - 110.000 °C            |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                 | 220 A                           |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>             | 16.000 - 95.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                            | Overig                          |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b> | V0                              |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk</b>                            | Nee                             |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                 | Schroefaansluiting              |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                 | Schroefaansluiting              |
| <b>Intern verbonden etages</b>                              | Ja                              |
| <b>Breedte/Rastermaat</b>                                   | 25,1 mm                         |
| <b>Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte</b>            | 58 mm                           |
| <b>Model</b>                                                | Klem voor hoge stromen          |
| <b>Geschikt voor geleidermateriaal</b>                      | Aluminium/koper                 |

