Phoenix Contact UDB 2X25/16 GY € 11,89

Kleur	Grijs
Breedte	23
Lengte	46 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	46
Diepte	42
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	101 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 16.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 10.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Breedte/Rastermaat	23 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	42 mm
Model	Hoofdleidingsaftakklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

