Phoenix Contact UDB 2X35/25 BU

€ 21,37

Kleur	Blauw
Breedte	27
Lengte	55 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	55
Diepte	46
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	125 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	10.000 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	10.000 - 25.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	10.000 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Breedte/Rastermaat	27 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	46 mm
Model	Hoofdleidingsaftakklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

