

Phoenix Contact UDMTK 5

€ 18,92

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	93 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	93
Diepte	68,5
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	68,5 mm
Model	Aansluitklem
Met geïntegreerde testbus	Nee
Uitvoering dwarsscheiding	Geen

