# Phoenix Contact UDMTK 5-P/P BU € 19,67

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Blauw |
| **Breedte** | 6,2 |
| **Lengte** | 93 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Hoogte** | 93 |
| **Diepte** | 68,5 |
| **Nom. (meet)spanning** | 400 V |
| **Nom. (meet)stroom In** | 10 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.200 - 4.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.200 - 4.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V2 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.200 - 1.500 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.250 - 0.250 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Nee |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Schroefaansluiting |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Schroefaansluiting |
| **Aantal aansluitniveaus** | 1 |
| **Aantal klemposities per aansluitniveau** | 2 |
| **Intern verbonden etages** | Ja |
| **Breedte/Rastermaat** | 6,2 mm |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 68,5 mm |
| **Model** | Messcheidingsklem |
| **EFNA0008** | V2 |
| **Land van herkomst** | Turkije (TR) |

