Phoenix Contact UDMTK 5-TWIN-P/P € 16,57

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	76,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	76,5
Diepte	68,5
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	8 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	68,5 mm
Model	Messcheidingsklem
EFNA0008	V2
Land van herkomst	Turkije (TR)

