

Phoenix Contact UK 10-TWIN

€ 6,99

Kleur	Grijs
Breedte	10,2
Lengte	56,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	56,5
Diepte	59
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	57 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 10.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 0.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	59 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

