

Phoenix Contact UK 35 BU

€ 15,95

Kleur	Blauw
Breedte	15,1
Lengte	50 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	50
Diepte	62
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	125 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.750 - 35.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.750 - 0.750 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	15,1 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	62 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

