

Phoenix Contact UK 3D-MSTBV-5,08

€ 6,11

Kleur	Grijs
Breedte	5,08
Lengte	60 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	60
Diepte	49,5
Nom. (meet)spanning	250 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 100.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 2.500 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,08 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	49,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

