Phoenix Contact UK 6,3-HESILED 24 € 25,24

Kleur	Zwart
Breedte	10,2
Lengte	79 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	79
Diepte	60,5
Nom. (meet)spanning	24 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 16.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 10.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 6,3 x 32 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	65,5 mm
Model	Zekeringsaansluitklem
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Turkije (TR)


15–30V
15–30V