

Phoenix Contact UK 6,3-HESILED 24

€ 25,24

Kleur	Zwart
Breedte	10,05
Lengte	79 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	78,393
Diepte	58,7
Nom. (meet)spanning	24 V
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 16.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 10.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Overig
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 6,3 x 32 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	65,5 mm
Model	Zekeringsaansluitklem

