

Phoenix Contact UKH 240 BU

€ 45,84

Kleur	Blauw
Breedte	36
Lengte	100 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	100
Diepte	123,6
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	415 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	70.000 - 240.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	70.000 - 240.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	35.000 - 95.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	70.000 - 70.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	36 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	123,6 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

