

Phoenix Contact UKH 50 1500V

€ 16,02

Kleur	Grijs
Breedte	20
Lengte	70,6 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	70,6
Diepte	76
Nom. (meet)spanning	1.500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	150 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 70.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 70.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	25.000 - 25.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	21 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	76 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

