Phoenix Contact UKH 50-FE-IB € 16,02

Kleur	Meerkleurig
Breedte	20
Lengte	70,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	70,5
Diepte	81
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	150 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 70.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 70.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	16.000 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	20 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	81 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	India (IN)

