

Phoenix Contact UKH 70 1500V

€ 27,66

Kleur	Grijs
Breedte	20,3
Lengte	70,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	70,4
Diepte	78,3
Nom. (meet)spanning	1.500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	192 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 95.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 70.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	16.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	16.000 - 16.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	20,3 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	78,3 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

