Phoenix Contact UKH 70/4X10 € 44,36

Kleur	Grijs
Breedte	20,3
Lengte	88,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	88,5
Diepte	79,4
Nom. (meet)spanning	1.500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	192 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 95.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	25.000 - 70.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	16.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	16.000 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	5
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	20,3 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	79,4 mm
Model	Potentiaal verzamelmoduul
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	China (CN)

