

# Phoenix Contact UKH 95 BU

€ 30,18

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                         | Blauw                           |
| <b>Breedte</b>                                                       | 25                              |
| <b>Lengte</b>                                                        | 83 mm                           |
| <b>Montagewijze</b>                                                  | DIN-rail 35 mm                  |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 83                              |
| <b>Diepte</b>                                                        | 90                              |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 1.000 V                         |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                                           | -60.000 - 110.000 °C            |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 232 A                           |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 25.000 - 95.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 35.000 - 95.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Overig                          |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                              |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 25.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 35.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk</b>                                     | Nee                             |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                          | Schroefaansluiting              |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                          | Schroefaansluiting              |
| <b>Explosiegeteste uitvoering Ex-e</b>                               | Ja                              |
| <b>Aantal klemposities per aansluitniveau</b>                        | 2                               |
| <b>Intern verbonden etages</b>                                       | Ja                              |
| <b>Breedte/Rastermaat</b>                                            | 25 mm                           |
| <b>Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte</b>                     | 90 mm                           |
| <b>Model</b>                                                         | Klem voor hoge stromen          |
| <b>Geschikt voor geleidermateriaal</b>                               | Aluminium/koper                 |

