

Phoenix Contact UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R

€ 148,57

Kleur	Grijs
Breedte	88,9
Lengte	50 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	50
Diepte	53,5
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	88,9 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	53,5 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

