

Phoenix Contact UKK 5-HESI (5X20)

€ 13,52

Kleur	Zwart
Breedte	8,15
Lengte	86,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	86,55
Diepte	77,985
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	32 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 4.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	2
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Overig
Breedte/Rastermaat	8,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Overig
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	84 mm
Model	Zekeringsaansluitklem

