

Phoenix Contact UKKB 10

€ 10,38

Kleur	Grijs
Breedte	10,2
Lengte	77,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	77,5
Diepte	73
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	57 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 10.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 0.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	73 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

