

Phoenix Contact UKKB 3

€ 6,44

Kleur	Grijs
Breedte	5,2
Lengte	67 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	67
Diepte	62
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	62 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

