

Phoenix Contact UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS

€ 131,50

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	90 mm
Diepte	84 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	211,3 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC
1e Secundaire spanning	24.000 - 24.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Max. uitgangsstroom 1	3,75 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	264.000 - 500.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	90 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	24 V
Nom. uitgangsstroom 1	3,75 A
Inbouwhoogte	90 mm
Directe montage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	400.000 - 575.000 V
Model	Voeding

