

Phoenix Contact URKN-A

€ 9,08

Kleur	Grijs
Breedte	10,2
Lengte	68 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	68
Diepte	50,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	70 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 10.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 0.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	50,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

