

## Phoenix Contact URTK/S-IB RD

€ 14,76

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                         | Rood                           |
| <b>Breedte</b>                                                       | 8,2                            |
| <b>Lengte</b>                                                        | 72 mm                          |
| <b>Montagewijze</b>                                                  | DIN-rail 35 mm                 |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 72                             |
| <b>Diepte</b>                                                        | 51,5                           |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 400 V                          |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 41 A                           |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.500 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.500 - 6.000 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Overig                         |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                             |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 0.500 - 2.500 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.500 - 0.500 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk</b>                                     | Ja                             |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                          | Schroefaansluiting             |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                          | Schroefaansluiting             |
| <b>Aantal klemposities per aansluitniveau</b>                        | 2                              |
| <b>Intern verbonden etages</b>                                       | Ja                             |
| <b>Breedte/Rastermaat</b>                                            | 8,2 mm                         |
| <b>Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte</b>                     | 51,5 mm                        |
| <b>Model</b>                                                         | Scheidingsklem                 |

