

Phoenix Contact USST 4-MT P/P

€ 7,18

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	63,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	63,4
Diepte	57,3
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	20 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	57,3 mm
Model	Messcheidingsklem
Met geïntegreerde testbus	Nee
Uitvoering dwarsscheiding	Geen

