

Phoenix Contact USSTD 6

€ 8,16

Kleur	Grijs
Breedte	8,2
Lengte	82 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	82
Diepte	52
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	41 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 6.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	8,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	52 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

