

Phoenix Contact UT 10-FE

€ 2,31

Kleur	Meerkleurig
Breedte	10,2
Lengte	47,7 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	47,7
Diepte	46,9
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	57 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 16.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.500 - 0.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	10,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	46,9 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

