

Phoenix Contact UT 16 WH

€ 3,05

Kleur	Wit
Breedte	12,2
Lengte	55,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	55,5
Diepte	54,4
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	76 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 25.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.000 - 1.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	12,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	54,4 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

