

Phoenix Contact UT 2,5-3PV

€ 8,56

Kleur	Grijs
Breedte	5,2
Lengte	90 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	90
Diepte	77,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	19 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	3
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	77,5 mm
Model	Meeretageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

