

Phoenix Contact UT 2,5-QUATTRO BU

€ 2,54

Kleur	Blauw
Breedte	5,2
Lengte	65,4 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	65,4
Diepte	46,9
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	4
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	46,9 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

