

Phoenix Contact UT 35 BK

€ 6,18

Kleur	Zwart
Breedte	16
Lengte	61,2 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	61,2
Diepte	65,1
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	125 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	1.500 - 50.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 1.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	16 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	65,1 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

