

Phoenix Contact UT 4-HESILED 24-P/P-EX

€ 13,19

Kleur	Zwart
Breedte	6,15
Aantal polen	5
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	57,8
Diepte	74,98
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 6.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Hartafstand rail	44 mm
Max. nom. (meet)stroom	630 A
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Overig
Uitvoering zekeringspatroon	Overig
Model	Zekeringsaansluitklem

