# Phoenix Contact UT 4-MTL

**€ 4,82**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **Breedte** | 6,2 |
| **Lengte** | 57,8 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Hoogte** | 57,8 |
| **Diepte** | 49,1 |
| **Nom. (meet)spanning** | 500 V |
| **Nom. (meet)stroom In** | 20 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.140 - 6.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.140 - 6.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.140 - 1.500 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.140 - 0.140 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Nee |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Schroefaansluiting |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Schroefaansluiting |
| **Aantal aansluitniveaus** | 1 |
| **Aantal klemposities per aansluitniveau** | 2 |
| **Intern verbonden etages** | Ja |
| **Breedte/Rastermaat** | 6,2 mm |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 49,1 mm |
| **Model** | Messcheidingsklem |
| **EFNA0008** | V0 |
| **Land van herkomst** | Polen (PL) |

