

Phoenix Contact UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)

€ 22,01

Kleur	Zwart
Breedte	6,15
Lengte	92,7 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	92,693
Diepte	94,53
Nom. (meet)spanning	60 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 6.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	3
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Overig
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Overig
Model	Zekeringsaansluitklem

