

Phoenix Contact UT 4-PE/L/MT

€ 13,36

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	92,7 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	92,7
Diepte	60,1
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	28 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 6.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	60,1 mm
Model	Meeretageklem
Met geïntegreerde testbus	Nee
Uitvoering dwarsscheiding	Geen

