

## Phoenix Contact UT 4-QUATTRO/ 2P BU

€ 2,61

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                                         | Blauw                         |
| Breedte                                                       | 6,2                           |
| Lengte                                                        | 82,4 mm                       |
| Montagewijze                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| Hoogte                                                        | 82,4                          |
| Diepte                                                        | 47,5                          |
| Nom. (meet)spanning                                           | 500 V                         |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 32 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.140 - 6.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.140 - 6.000 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads                     | 0.140 - 1.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Overig                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Overig                        |
| Aantal aansluitniveaus                                        | 1                             |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                        | 4                             |
| Intern verbonden etages                                       | Ja                            |
| Breedte/Rastermaat                                            | 6,2 mm                        |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte                     | 47,5 mm                       |
| Model                                                         | Aansluitklem                  |

