Phoenix Contact UT 4 WH

€ 1,43

Kleur	Wit
Breedte	6,2
Lengte	47,7 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	47,7
Diepte	47,5
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	32 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 6.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	47,5 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

