Phoenix Contact UT 6-3L

€ 7,86

Kleur	Grijs
Breedte	8,2
Lengte	110 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	110
Diepte	98,8
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Nom. (meet)stroom In	36 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 10.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 10.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 2.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	3
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	8,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	98,8 mm
Model	Meeretageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Polen (PL)

