

Phoenix Contact UT 6-HESILA 250 (6,3X32)

€ 17,22

Kleur	Zwart
Breedte	8,15
Lengte	57,8 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	57,8
Diepte	74,98
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom In	10 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 10.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 10.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.200 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 6.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder)	Overig
Breedte/Rastermaat	8,2 mm
Uitvoering zekeringspatroon	Buiszekering 6,3 x 32 mm
Model	Zekeringsaansluitklem

