Phoenix Contact UTI 16-PE

€ 7,28

Kleur	Groen/geel
Breedte	12,2
Lengte	51 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	51
Diepte	49,9
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	6.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	6.000 - 16.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	6.000 - 16.000 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
PEN-functie mogelijk	Nee
Breedte/Rastermaat	12,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	49,9 mm
Model	Installatie-aardklem
EFNA0008	V2
Land van herkomst	China (CN)

