# Phoenix Contact UTI 2,5-L/LB

**€ 4,01**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 5,2 |
| **Lengte** | 93,5 mm |
| **Montagewijze** | Overig |
| **Hoogte** | 93,5 |
| **Diepte** | 51,5 |
| **Nom. (meet)spanning** | 400 V |
| **Nom. (meet)stroom In** | 24 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.200 - 4.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.200 - 4.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.200 - 4.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.250 - 2.500 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Ja |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Schroefaansluiting |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Schroefaansluiting |
| **Breedte/Rastermaat** | 5,2 mm |
| **Basiskleur** | Grijs |
| **PE-functie** | Nee |
| **Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte** | 51,5 mm |
| **Model** | Installatie-etageklem |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

