Phoenix Contact UTT 2,5-2MT-P/P BU € 12,64

Kleur	Blauw
Breedte	5,2
Lengte	80,1 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	80,1
Diepte	64,4
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	16 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	64,4 mm
Model	Messcheidingsklem
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Polen (PL)

